

4.2.1.01 Автобетоносмеситель SITRAK C7H 6×4 ZZ5256GJBV384ME V=10м³

Основные данные*

Рабочий объем барабана	10 м ³
Полная масса, кг	32 000**
<input type="checkbox"/> Нагрузка на переднюю ось, кг	7 000
<input type="checkbox"/> Нагрузка на заднюю тележку, кг	25 000

Двигатель MC11.44-50 (лицензия MAN D20)

- ☐ Норма токсичности ЕВРО V
- ☐ Мощность 440 л.с.
- ☐ Крутящий момент 2100 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- ☐ Круиз-контроль
- ☐ Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- ☐ Колесная формула 6X4
- ☐ Коробка передач механическая ZF 16S2530TO
- ☐ Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- ☐ Пер.отношение главной передачи i=4.2
- ☐ Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- ☐ Подвеска передняя рессоры 9,5 т.
- ☐ Подвеска задняя рессоры 2х16 т.
- ☐ Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 3 оси
- ☐ Топливный бак 600 л.
- ☐ Рулевое управление Bosch
- ☐ Рама лонжероны 300 мм, 8 мм с усилителем 8 мм в задней части
- ☐ Тормозная система WABCO ABS 4S/4M
- ☐ Барабанные тормоза
- ☐ Шины 315/80 R 22,5
- ☐ Стальной бампер из 3-х частей
- ☐ Защитные решетки передних фар и задних фонарей

Кабина

- ☐ C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- ☐ Электрический насос подъема кабины
- ☐ Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- ☐ Электростеклоподъемники боковых дверей



- ☐ Кондиционер
- ☐ Механический люк на крыше
- ☐ Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- ☐ Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской

«Зимний» пакет

- ☐ Аккумуляторы 2x240 Ач
- ☐ Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- ☐ Электрообогрев зеркал заднего вида
- ☐ Автономный отопитель кабины 4 кВт
- ☐ Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Смесительное оборудование CIMC

- ☐ Рабочий объем барабана 10 м³
- ☐ Барабан смесителя имеет один люк для чистки
- ☐ Толщина стенки барабана 5 мм
- ☐ Спирали смесителя из износостойкой стали 4 мм
- ☐ Диаметр загрузочной воронки 650мм
- ☐ Привод гидростатический от двигателя шасси
- ☐ Редуктор ZF P5300
- ☐ Гидронасос Bosch Rexroth A4VTG 90
- ☐ Гидромотор Bosch Rexroth A2FM 90
- ☐ Скорость подачи, не менее 3 куб.м./мин
- ☐ Бак для воды 800 л. с пневморазгрузкой и подогревом
- ☐ Система электрического подогрева водовода***

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

